



BRIANÇON

HUILE PLAN DE TRAVAIL CarbameX

Imprègne et protège - Sans odeur

Utilisation :

L'**Huile Plans de Travail CarbameX** met en valeur le naturel de toutes les essences de bois. Elle s'applique simplement et facilement directement sur les surfaces préparées et ne nécessite aucun lustrage.

Caractéristiques :

L'**Huile Plans de Travail CarbameX** sans odeur, non jaunissante, anti-poussière et à séchage rapide est destinée à tous les bois couramment utilisés en ébénisterie. Elle nourrit et protège le bois et lui confère un aspect naturel très recherché.

Préparation :

Adhérence parfaite sur bois nu, sain, propre et sec, exempt de traces de cire, lessive, vernis, vitrificateur, polish, ancienne huile, etc. La meilleure préparation consiste en un ponçage "à blanc" du bois, suivi d'une finition au papier abrasif fin, grain 120. Dépoussiérer soigneusement.

Application :

Bien agiter avant utilisation.

Appliquer en 3 couches fines au pinceau, spalter ou pistolet. L'**Huile Plans de Travail CarbameX** se tend immédiatement, il est inutile de la "travailler" longtemps.

Un léger ponçage de la surface (papier abrasif fin) après la 2^e couche, éliminera les petites aspérités du bois, permettra d'obtenir un superbe aspect et facilitera l'entretien.

Données techniques :

Température d'utilisation supérieure à 10°C.
Humidité du bois entre 8 et 12%.

- Séchage : environ 1 heure
- Densité : 1,01 à 20°C
- Rendement : 15 m²/Litre/couche
- Conservation : stocker à l'abri du gel

Nettoyage des ustensiles :

immédiatement après usage avec de l'eau. Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle. Bien refermer l'emballage après usage. Déposer le contenant vide en déchetterie. Il conviendra de s'adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche technique diffusée le 29/04/2016.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.quickfds.com).



BRIANÇON

SAS au capital de 600.000€

ZI - Chemin des Anguillaires - 31410 NOË - France

Tél. : 05.61.98.40.88 - Fax : 05.62.01.39.50

E-mail : info@briancon-production.com

Site internet : www.briancon-production.com

RC 84B600 - Siret 330 201 138 00030 - n° TVA : FR44 330 201 138