

# PARAFFINE Carbamex

## Lubrifiant solide en pain

### Utilisation :

La **Paraffine Carbamex** sous forme de pain facilite la glisse des éléments pour les machines industrielle. Indispensable pour les travaux de bricolage, elle permet de lubrifier les charnières des tiroirs, coulisse, vis etc.

### Caractéristiques :

La **Paraffine Carbamex** est raffinée, de couleur blanche.

### Préparation :

Avant d'appliquer la **Paraffine Carbamex** nettoyer et dépolssiérer les surfaces.

### Application :

Frotter le pain de paraffine sur la surface en plusieurs passes successives. Cette action permettra de la chauffer et de déposer la quantité nécessaire à la bonne glisse des éléments.

### Données techniques :

- Point de fusion : 58 à 60°C selon ASTM D 87
- Pénétration à l'aiguille 1/10 mm : 18 mm max à 25°C selon ASTM D 1321
- Pourcentage d'huile : 0,5% max selon ASTM D 721
- Couleur Saybolt : +28 min selon ASTM D 156

### Nettoyage des ustensiles :

immédiatement après usage avec du Diluant Sans Odeur Briançon.

Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Fiche technique diffusée le 27/04/2016.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)).