

WOOD MASTIC® C2017

Mastic de réparation des bois Réparations importantes

Utilisations :

Grosses réparations jusqu'à 15mm en une seule application.
Adapté à l'industrie du Parquet.

Propriétés :

Sans odeur.
Permet de réaliser une finition très fine.
Haute dureté.
Bonne adhérence
Sans retrait.
Mastic prêt à l'emploi en phase aqueuse.
Produit très souple. Application facile.
Facile à poncer, il n'encrasse pas les bandes d'abrasif.
Très lisse et très dense, vieillit sans noircir le bois.
Se scie, se cloue, se visse, se ponce, se teinte, se cire, se vernit, se vitrifie comme le bois.
Intérieur.

Préparation :

Bois secs et propres non gras.
Dépoussiérage au préalable recommandé.

Application :

Choisir la nuance du Wood Mastic C2017 la plus proche de la couleur finale souhaitée.
Boucher et lisser en une seule opération les trous.

Après séchage, le mastic doit être légèrement poncé pour obtenir une parfaite finition.
Par sa texture et sa rhéologie, le mastic peut s'appliquer à l'aide d'un pistolet d'extrusion ou par un automate.

Nettoyage des ustensiles : EAU

Ne pas utiliser à une température < à 10°

Conditionnement : Seau de 7 ou 25 Kg
Fût de 310 Kg

Caractéristiques techniques :

- Matières premières :** Résine phase aqueuse
- Profondeur rebouchage : 15 mm
 - Ponçage : 1h
 - Durcissement complet : 5h
 - Dureté Shore : 58
 - Adhérence : 1.2 kN / 6.4 KgF/cm²
 - Viscosité : 130 000 à 200 000 cps
 - Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Mis au point et fabriqué en France

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante, disponible sur www.quickfds.fr.

Fiche technique diffusée par le Service technique le 16/04/18 et la Direction Commerciale.
Conçu, mis au point et fabriqué en France. Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.