

WOOD MASTIC® E2016

Mastic de réparation des bois Résistant à l'Humidité – Forte adhérence

Utilisations :

Grosses réparations jusqu'à 20mm
Adapté à tous les bois : Parquet, Bardage,
Menuiserie.

Propriétés :

Mono composant
Sans odeur.
Permet de réaliser une finition très fine.
Haute dureté.
Très adhérent.
Sans retrait.
Résistant à l'humidité : testé pendant 2 jours en
immersion totale dans l'eau à 22±1°C + 2 cycles
de 4 heures dans l'eau bouillante.
Mastic prêt à l'emploi en phase aqueuse.
Produit très souple. Application facile.
Facile à poncer, il n'encrasse pas les bandes
d'abrasif.
Très lisse et très dense. Vieillit sans noircir le bois.
Se scie, se cloue, se visse, se lime, se ponce, se
teinte, se cire, se vernit, se vitrifie comme le bois.
Intérieur / Extérieur si recouvert.

Préparation :

Bois secs et propres non gras.
Dépoussiérage au préalable recommandé.

Application :

Choisir la nuance du Wood Mastic E2016 la plus
proche de la couleur finale souhaitée.
Boucher et lisser en une seule opération les
fissures ou les trous.

Après séchage, le mastic doit être légèrement
poncé pour obtenir une parfaite finition.
Par sa texture et sa rhéologie, le mastic peut
s'appliquer à l'aide d'un pistolet d'extrusion ou
par un automate.

Nettoyage des ustensiles : EAU

Ne pas utiliser à une température < à 10°

Conditionnement : Seau de 7 ou 25 Kg
Fût de 310 Kg

Caractéristiques techniques :

Matières premières : Résine phase aqueuse

- Profondeur rebouchage : 20 mm
- Ponçage : 30 min
- Durcissement complet : 8h
- Dureté Shore D : 55
- Adhérence : 2.8 kN / 14.6 KgF/cm²
- Résistant à l'eau
- Viscosité : 75 000 à 95 000 cps
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Mis au point et fabriqué en France

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante, disponible sur www.quickfds.fr.

Fiche technique diffusée par le Service technique le 16/04/18 et la Direction Commerciale.

Conçu, mis au point et fabriqué en France. Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.